

Cassandra

- Basculante in lamiera zincata e verniciata
- Battente debordante
- Pannello in lamiera zincata, spessore 10/10
- Cassonetti laterali da 110
- Bilanciamento a contrappesi
- Dispositivo di sicurezza (paracadute)

Verniciatura obbligatoria



Dimensioni (multipli di 50 mm)

standard	≤ L 3000 mm	≤ H 2500 mm - minimo di fatturazione 6 mq
fuori standard 1	da L 3050 a L 3500 mm	da H 2550 a H 2800 mm
fuori standard 2	da L 3550 a L 4000 mm	≤ H 2500

Varianti

apertura basculante non debordante	≤ L 3000 mm.	(indicare H soffitto)
apertura basculante non debordante	≥ L 3050 mm.	(indicare H soffitto)
apertura basculante debordante con guide al soffitto		(indicare H soffitto)

misure al cm

Chiusure

serratura con doppia martellina in poliammide e sblocco interno
supplemento doppio punto di chiusura
serratura con doppia martellina in alluminio (color bronzo o acciaio) con placca
supplemento doppio punto di chiusura
serratura con doppio pomolo in alluminio (color bronzo o acciaio) con placca
supplemento doppio punto di chiusura

La doppia serratura è obbligatoria per larghezze ≥ 3650 mm. ad eccezione delle basculanti con automazione.

Verniciatura

verniciatura OPACA tinte standard	≤ mq 25	L telaio ≤ 3500 mm
verniciatura OPACA tinte standard	≥ mq 25,01	L telaio ≤ 3500 mm
verniciatura OPACA tinte standard		L telaio ≥ 3550 mm
verniciatura OPACA tinte semi standard	≤ mq 25	L telaio ≤ 3500 mm
verniciatura OPACA tinte semi standard	≥ mq 25,01	L telaio ≤ 3500 mm
verniciatura OPACA tinte semi standard		L telaio ≥ 3550 mm
verniciatura OPACA tinte fuori standard	≤ mq 25	L telaio ≤ 3500 mm
verniciatura OPACA tinte fuori standard	≥ mq 25,01	L telaio ≤ 3550 mm
verniciatura OPACA tinte fuori standard		L telaio ≥ 3550 mm

supplemento verniciatura grigio chiaro Osma guide a soffitto

Accessori

pannello interno in lamiera zincata a linee verticali – coibentazione polistirene

porta pedonale laterale a 290 mm dal montante con serratura e maniglia, cerniere a vista (passaggio L 730 mm) con guarnizioni

porta pedonale centrale con serratura e maniglia (passaggio L 1200 mm)

maniglione antipanico push – bar, con maniglia esterna per porta pedonale L 1200 mm

guarnizioni interne su porta pedonale

3 punti di chiusura su porta pedonale

sopraluce predisposto per policarbonato ≤ 3300 , diviso in 2 parti, con foro H 90-140-240-340-440

sopraluce predisposto per policarbonato ≥ 3350 , diviso in 4 parti, con foro H 90-140-240-340-440

sopraluce predisposto per policarbonato integrato su porta pedonale con foro H 90-140-240-340-440 mm

ferma policarbonato in lamiera verniciata per sopraluce

sopraluce con rete ≤ 3300 , diviso in 2 parti, con foro H 90-140-240-340-440

sopraluce con rete ≥ 3350 , diviso in 4 parti, con foro H 90-140-240-340-440

sopraluce con rete integrato su porta pedonale con foro H 90-14-240-340-440 mm

sopraluce con lamiera forata ≤ 3300 , diviso in 2 parti, con foro H 90-140-240-340-440

sopraluce con lamiera forata ≥ 3350 , diviso in 4 parti, con foro H 90-140-240-340-440

sopraluce con lamiera forata integrato su porta pedonale con foro H 90-14-240-340-440 mm

coprifilo zincato e verniciato laterale – misure standard L 58mm per cassonetti 65 mm – L 68 mm per cassonetti 110 mm

coprifilo zincato e verniciato superiore – misure standard L 30-50-70x20 mm $\leq L 3000$ mm

coprifilo zincato e verniciato superiore – misure standard L 30-50-70x20 mm $\geq L 3050$ mm

guarnizioni in PVC coestruso, interne laterali (copertura dei meccanismi)

guarnizioni per la parte inferiore dell'anta H massima 15 mm (da installare)

zoccolo con alette – aerazione 50% (minimo di fatturazione 3 ml) continuo

zoccolo con alette – aerazione 50% (minimo di fatturazione 3 ml) interrotto su porta pedonale

zoccolo con alette – aerazione 50% (minimo di fatturazione 3 ml) integrato su porta pedonale

Predisposizione motore

Comprende: carrucole con cuscinetti, cuscinetti con perni sovradimensionati, guide rinforzate per antisfondamento e supporti attacchi motore (solo per cassonetti di mm 110)

Motore elettromeccanico – Kit 1 (comprensivo di predisposizione)

1 motore, centrale e ricevente incorporate, fine corsa, albero di torsione, 1 trasmettente, contrappesi maggiorati senza porta pedonale $L \leq L 3000$ mm

Motore elettromeccanico – Kit 2 (comprensivo di predisposizione)

2 motori, centrale e ricevente incorporate, fine corsa, 1 trasmettente, contrappesi maggiorati con e senza porta pedonale $L \leq L 4000$ mm

ACCESSORI obbligatori per automazioni

dispositivo di sicurezza per porte pedonali

predisposizione non debordanti

costa tattile per basculanti condominiali

ACCESSORI obbligatori per automazioni (da installare) (secondo normativa comunitaria 98/37/CE)

lampeggiante

fotocellule da esterno

ACCESSORI per automazioni (da installare)

trasmettente bicanale

trasmettente quadricanale

quadro elettrico con attacchi rapidi a morsetto

colonna per fotocellula

antenna supplementare esterna

ricevente da cancello

combinatore a tastiera

selettore a chiave

Porta pedonale

Apertura a tirare verso l'esterno (lato destro/sinistro/centrale) con cerniere a vista, rinforzata con profilo in tubolare. Chiusura con maniglia e serratura.

A richiesta: serratura con chiusura in tre punti, maniglione antipanico push-bar con maniglia esterna, guarnizioni antispiffero. La porta pedonale è a 290 mm dal montante.

PORTE BASCULANTI ACCIAIO



Sopraluce

Ricavato nella parte superiore dell'anta, diviso in due parti fino a larghezza telaio 3300 mm, oltre in quattro parti, altezza foro 90-140-240-340-440 mm. A richiesta è possibile integrare il sopraluce anche sulla porta pedonale. Per stabilire quale altezza sopraluce richiedere per ottenere il centesimo dell'areazione, applicare la formula espressa in millimetri.

$$H \text{ sopraluce} = \frac{\text{mq garage} \times 10.000}{L \text{ telaio} - 300}$$



· sopraluce predisposto per policarbonato, fermi da richiedere a parte.



· sopraluce in lamiera zincata forata spessore 8/10, fori quadrati 10 x 10 mm (40% di aerazione della superficie forata)




· sopraluce in rete zincata, fori quadrati 30 x 30 mm (70% di aerazione della superficie forata)



Zoccolo con alette di aerazione

Zoccolo con alette d'aerazione in lamiera zincata o in tinta. Realizzato con profili pressopiegati bordati nel taglio e posto nella parte superiore o inferiore dell'anta. Permette un passaggio d'aria pari al 50% della superficie dello zoccolo alettato.

Disponibile in tre tipologie.




Guide a soffitto

Le basculanti debordanti vanno dotate di guide a soffitto per dimensioni:


L telaio (mm)	H telaio (mm)
≥ 3000	≥ 2550
≥ 3500	≥ 2400
≥ 4000	≥ 2300

Debordante




La versione debordante si utilizza in tutti quei casi dove il battente può sporgere verso l'esterno.


H telaio (mm)	L debordo (mm)
< 2000	800
2050÷2500	860
>2500	1020



Non debordante



La versione non debordante si rende necessaria quando il battente della basculante non deve sporgere all'esterno (es.: passaggio pedonale, rampa o nelle aperture ad arco). È necessario indicare l'altezza del soffitto per la fornitura di staffe adeguate.




H telaio (mm)	ingombri interni		
	a (mm)	b (mm)	c (mm)
2000	500	810	1310
2100	500	830	1330
2200	500	850	1350
2300	500	870	1370
2400	500	890	1390
2500	500	910	1410
2600	500	930	1430
2700	500	950	1450

Posa


Altezza telaio

La misura dell'altezza telaio è effettiva.

posa in luce



posa oltre luce




Ordinare:
altezza telaio ≤ di 10 mm
rispetto alla misura foro muro

Larghezza telaio cassonetti 110 mm


La misura della larghezza telaio è -10 mm.

posa oltre luce



posa in luce

passaggio = telaio - 245 mm



Ordinare:
larghezza telaio ≤ di 10 mm
rispetto alla misura foro muro

Predisponete il foro muro in misure multiple di 50 mm per poter usufruire delle dimensioni standard. Rilevare le misure in più punti del foro muro, in altezza e larghezza, e utilizzare quelle minori per definire le misure telaio.